

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA: "REFORZAMIENTO DE SALA DE MINISTROS EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VER."

UBICACIÓN: EMPARÁN NO. 305 ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO, C. P. 91700, VERACRUZ, VER.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. Sin I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
I	PRELIMINARES				
PRE.01	Desmantelamiento y retiro parcial sin recuperación de falso plafón modular de 61x61 cm. en baños y pasillo de planta baja de suspensión visible de aluminio esmaltado color blanco de 15/16", recorte y retiro temporal de suspensión de plafón modular así como suspensión visible y alambre galvanizado hasta el espacio necesario para la intervención estructural del área; recorte adecuado de los elementos para remodelación de acuerdo a proyecto, retiro de sistema de alarma antifuego con todo y sus aditamentos y cableados para su posterior colocación, retiro de materiales producto de la ejecución de los trabajos hasta lugar permitido por las autoridades, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, retiro de 5 Luminarias downlight de empotrar en plafond, par 38, de 90 watts, 1f-2h-127v,60 hz, retiro de 2 luminarias fluorescentes de empotrar, de 61x121 cm (con recuperación, para su posterior colocación), p.u.o.c.t.	M2	13.00		
PRE.02	Desmantelamiento y retiro parcial sin recuperación de falso plafón de Tabla-roca corrido a base de placa de yeso de 13mm de espesor, recortes y retiro temporal de suspensión visible y alambre galvanizado hasta el espacio necesario para la intervención estructural del área, p.u.o.c.t.	M2	30.00		
PRE.03	Retiro de aplanado en plafones en el lecho inferior de la bóveda catalana existente, en forma manual de acabado cualquier material cementante hasta 3cm de espesor, hasta una altura de 5.00m, deberá utilizar herramienta de bajo impacto para evitar que se fisure la bóveda catalana, p.u.o.c.t.	M2	38.00		
PRE.04	Apertura en caja del muro de mampostería de espesor 30cmx30cmx40cm, hasta una altura de 5.00m de altura, p.u.o.c.t.	Pzas	4.00		
II	ESTRUCTURA				
EST.01	Placa PL-1 de 200mmx300mmx6.4mm de espesor de acero ASTM A-36, para conexión de viga V-1, p.u.o.c.t.	KG	13.00		
EST.02	Placa PL-2 de 230mmx360mmx9.5mm de espesor de acero ASTM A-36, para conexión de viga V-1, p.u.o.c.t.	KG	27.00		
EST.03	Dado de concreto f'c=200kg/cm2, hecho en obra, resistencia normal rev. 12cm, tamaño máximo del agregado igual a ¾", colar una vez alojada la placa y la viga al fondo de la apertura de la caja en el muro, p.u.o.c.t.	M3	0.16		
EST.04	Pernos anclas de diámetro = 12.7 mm, acero A-325 con 250 mm de desarrollo y con 50 mm de puntas roscadas y tuerca hexagonal ASTM-A563 en ambos extremos y por cada ancla, p.u.o.c.t.	PZAS	8.00		



CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA: "REFORZAMIENTO DE SALA DE MINISTROS EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VER."

UBICACIÓN: EMPARÁN NO. 305 ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO, C. P. 91700, VERACRUZ, VER.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. Sin I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
EST.05	Estructura metálica soldada y formada con perfiles laminados de acero estructural ASTM A-36, V-1 a base de IPR 8"X18lb/ft (207 mm X 26.6 kg/ml), de acuerdo a planos estructurales, p.u.o.c.t.	KG	462.00		
III	ACABADOS				
ACAB.01	Falso plafón modular de paneles de 61x61 cm modelo "SANDRIFT" y suspensión visible de aluminio esmaltado color blanco de 15/16" marca USG yeso panamericano, así como todos los perfiles de remate especificados por el fabricante, a una altura máx. de 5.00 m, sobre N.P.T., se deberán colocar 5 Luminarias downlight de empotrar en plafón par 38, de 90 watts, 1f-2h-127v,60 hz, 2 luminarias fluorescentes de empotrar, de 61x121 cm mod.OF1008B con todos sus componentes previamente retiradas, colocación del sistema de alarma anti fuego y todos sus componentes previamente retiradas, p.u.o.c.t.	M2	13.00		
ACAB.02	Falso plafón corrido, a base de placas de yeso de 13 mm de espesor, a una altura máx. de 5.00 m, p.u.o.c.t.	M2	30.00		
IV	ALBAÑILERIA				
ALB.01	Aplanado fino en lecho inferior de bóveda catalana, acabado fino con mortero cal-arena 1:2:8 y aditivo para union de concreto viejo con nuevo en proporción indicada por el fabricante, espesor promedio de 1.50 cm. en plafón a regla, hasta una altura de 5.00 m, acabado fino (igual al existente), reforzar con metal desplegado galvanizado Cal. 26, p.u.o.c.t.	M2	38.00		
ALB.02	Pintura vinílica igual en color al existente en plafones a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, a cualquier altura. p.u.o.c.t.	M2	30.00		
ALB.03	Pintura vinílica igual en color al existente en muros a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, a cualquier altura, se considerará el desarrollo de las boquillas, p.u.o.c.t.	M2	181.00		

SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES

Subtotal

\$ -

IVA
TOTAL

\$ -
\$ -